


DESCRIPCIÓN

Espaciadores cerámicos de Polietileno, diseñados para alinear con exactitud los revestimientos.



PERFIL

	<table><tr><td>h:</td><td>a:</td></tr><tr><td>10.5 mm</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>12.5 mm</td><td>20 mm</td></tr></table>	h:	a:	10.5 mm	20 mm	12.5 mm	20 mm	LARGO: 2 m / 2.50 m
h:	a:							
10.5 mm	20 mm							
12.5 mm	20 mm							

USOS/APLICACIONES

Aseguran la separación prolija y limpia entre las uniones de los revestimientos. Mantienen equidistantes a cada uno de los cerámicos.

VENTAJAS

Gran variedad de alturas: 1,5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm y 15mm. Espaciadores en forma de cruz o de "T" ideales para la rápida y exacta alineación de piezas colocadas con junta trabada, como pisos rústicos y ladrillos a la vista.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Presente el primer cerámico y coloque un espaciador en cada esquina.
2. Posicione el siguiente revestimiento asegurándose que éste toque los espaciadores.
3. Repita el procedimiento con los demás cerámicos.
4. Terminada la colocación de los revestimientos, empastine y cubra los espaciadores.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los espaciadores no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes.

Pueden quedar colocados al aplicar la pastina o fragua.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: **www.youtube.com/atrimsa**

