

GARANTÍA LAVAPLATOS EN GRANITO

Lavaplatos Granito Square 72.40 TG Granito Negro (BE)

- Lavaplatos Bajo encimera de granito
- Color Negro Carbón
- 1 cubeta (72 x 40 cm.)
- Profundidad de cubeta de 20 cm.
- Tratamiento con Iones de Plata – Antibacterial
- Desagüe de 3 1/2" con cestilla retenedora
- Espesor de material 8 mm
- Producto incluye sifón
- Rebalse redondo
- Completo set de instalación
- Producto diseñado y fabricado en Italia.

Lavaplatos Granito Square 72.40 TG Stone Gray (BE)

- Lavaplatos Bajo encimera de granito
- Color Stone Gray (Gris)
- 1 Cubeta (72 x 40 cm.)
- Profundidad de cubeta de 20 cm.
- Tratamiento con Iones de Plata - Antibacterial -
- Desagüe de 3 1/2" con cestilla retenedora
- Espesor de material 8 mm.
- Producto incluye sifón
- Rebalse redondo
- Completo set de instalación
- Producto diseñado y fabricado en Italia.

Lavaplatos Granito Square 72.40 TG Artic White (BE)

- Lavaplatos Bajo encimera de granito
- Color Artic White (Blanco)
- 1 Cubeta (72 x 40 cm.)
- Profundidad de cubeta de 20 cm.

- Tratamiento con Iones de Plata - Antibacterial -
- Desague de 3 1/2" con cestilla retenedora
- Espesor de material 8 mm.
- Producto incluye sifón
- Rebalse redondo
- Completo set de instalación
- Producto diseñado y fabricado en Italia.

Consideraciones de esta Garantía

Garantía de 10 años por efectos de fabricación. Esta garantía no es válida en caso de mantenimiento inadecuado, uso indebido del producto y/o no seguir las recomendaciones informadas en este documento.

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento

- La mejor forma para realizar la limpieza de este producto es con una esponja suave.
- Se recomienda no utilizar detergentes agresivos.
- Se debe enjuagar la superficie con agua y limpiar las partes húmedas con un paño esponjoso, esto evitara la formación de manchas de cal.
- Los restos de cal se pueden eliminar con vinagre o ácido acético.
- En caso de machas más agresivas puede utilizarse un paño impregnado de legía o acetona y después lavar la superficie con abundante agua para eliminar cualquier sustancia.
- Por su composición de cuarzo, con el tiempo pueda que aparezcan algunas rayas como consecuencia del constante uso, esto puede eliminarse con estropajos tipo scotch brite y detergentes comunes.

Consejos de manipulación del producto

- No utilice sustancias altamente alcalinas o soda caustica.
- No vierta aceite hirviendo; los desagües podrían deformarse.
- No corte alimentos directamente en el fregadero, se recomienda utilizar una tabla de corte apropiada.
- No apoye directamente en el fregadero ollas o cafeteras que acabe de retirar del fuego, es decir que se encuentren calientes, ya que esto podrá ocasionar manchas o fisuras en la superficie.

Recomendaciones de Instalación

- El fregadero viene especificado para submontar o bajo poner, es decir, debe ser instalado por debajo del mesón.
- **Perforación Grifería:** Debe realizarse directamente sobre la superficie de trabajo.
- **Perforación de la mesa de trabajo para instalación del fregadero:** Colocar la plantilla que viene con en el fregadero, marcar sobre la misma el perímetro como se indica en la misma.
- Perfore los orificios para los casquillos a 27 mm del perímetro del edificio en el que se colocara el fregadero.
- Inserte los casquillos, y aplique el pegante especial alrededor del borde exterior del fregadero.

Para hacer efectiva la garantía se deben seguir los siguientes pasos:

- Reporta tu caso con el número de la cedula de la persona que realizó la compra a nuestra línea de Servicio al Cliente a nivel nacional 018000 512030 y en Bogotá 4048884.

Para más información ingresa a nuestra página web www.corona.co