

**1. NOMBRE DEL PRODUCTO****LIMPIADOR DE JUNTAS****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Es un producto especialmente formulado para limpiar de manera rápida y eficaz cualquier tipo de suciedad sobre las juntas. Ideal para ser usado en baños, cocinas y pisos, sin dañar el acero inoxidable o las superficies plásticas. Producto biodegradable y libre de fosfatos.

**3. VENTAJAS**

- Producto concentrado de alto desempeño.
- Olor agradable.
- Biodegradable.
- Libre de fosfatos.
- Desinfectante.
- Es un producto de fácil aplicación.
- Viene listo para usar de forma directa sobre la superficie.
- Muestra resultados inmediatos.
- Retira la mugre en todo tipo de boquillas.
- El producto no requiere mezclas para su aplicación
- Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona.

**4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

El limpiador de juntas viene en presentaciones de 330 ml, 540 ml y 990 ml en forma líquida.

Se almacena en cajas por 24 unidades de 330 ml y 6 unidades de galón. Colocar plancha 5 cajas por nivel a una altura de 6 niveles por estiba. No arrume más de 1 estiba de altura.

Se debe almacenar en un lugar seco y fresco, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Mantener el recipiente cerrado cuando no está en uso. No mezclar con materiales alcalinos.

El producto tiene una vida útil de 2 años a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

**5. PROPIEDADES****Tabla de rendimiento**

Presentación	Rendimiento en m <sup>2</sup>
330 mL	10 - 12
540 mL	16 - 19
1 Litro	30 -35

**Nota:** El consumo real del producto depende también del estado de la superficie sobre la cual se aplique.

**Datos Técnicos**

Color	Incoloro a ligeramente amarillo
Apariencia	Líquido
pH del producto	Menor a 1,5
Densidad	1,00 a 1,05 g/ml
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 35°C.

**Características del producto**

Contiene:  
Surfactantes, ácidos orgánicos, amonio cuaternario de tercera generación, fragancia, estabilizantes y agua c.s.p.

Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de uso y las condiciones del sitio de obra.

**6. APLICACIÓN**

**Recomendación:** Cuando se utilice por primera vez el producto, pruebe la compatibilidad sobre un área pequeña no visible, debido a que con la gran variedad de materiales, el resultado puede cambiar.

- Retire la mugre gruesa con una espátula de plástico.
- Rocíe sobre la junta a tratar de forma directa y uniforme, garantizando que toda la superficie quede impregnada del producto.
- Deje actuar durante 3-5 minutos.
- Estregue las juntas con un cepillo de cerdas plásticas.
- Retire la suciedad con un trapo limpio o trapería.
- Enjuague con abundante agua.
- En caso de suciedad más difícil, repita la aplicación.

**7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES**

Limpiador de juntas está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- Usar guantes, protección para ojos y cara para realizar la aplicación del producto.
- No usar sobre materiales no resistentes a los ácidos como el mármol, granito, porcelanato sellado, entre otros.
- No usar en juntas de color oscuro.
- Si no tiene experiencia previa del comportamiento de este producto sobre un material específico, antes de generalizar su uso realice una prueba en una zona pequeña, preferiblemente sobre piezas no instaladas o en lugares poco visibles, para comprobar el

**LIMPIADOR DE JUNTAS**

funcionamiento, el aspecto de la superficie tratada y el tiempo de exposición que requiere el material.

- No dejar más de 10 minutos continuos el producto aplicado, ya que el efecto se prolonga y podría deteriorar las superficies.
- No mezclar este producto con otros que no hayan sido recomendados. Incompatible con cloro y materiales alcalinos.
- Este producto es corrosivo, evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste, acuda al médico.
- En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y enséñele esta etiqueta.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

## 8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador de Juntas Corona® para proteger las boquillas o juntas, manteniendo su color y evitando su ensuciamiento a través del tiempo.

## 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Producto corrosivo. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:

Producto biodegradable. No existen datos ambientales que indiquen nocividad de este producto para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo:

Neutralice el producto con cal u otro material alcalino antes de efectuar su disposición. Luego de verificar que el pH sea neutro, se puede disponer. El empaque del producto es un residuo reciclable luego de ser lavado con abundante agua.

Aire:

Se debe tener en cuenta la posible emisión de vapores en ambientes cerrados.

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de éste y termine de retirar los residuos con abundante agua.

**LIMPIADOR DE JUNTAS**